

RCS Scorpion 02 mini

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- 3 rows of adjustable glass shelves
- price rail
- double glazed glass
- single top lighting, white 840
- electronic control panel
- solar thermometer
- automatic vaporisation of condensate
- white painted interior of cabinet
- multiplexable with kit

USE | DO UŻYTKU



DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- 3 rzędy regulowanych półek szklanych
- listwy cenowe
- szyba boczna zespolona
- oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
- sterownik elektroniczny
- termometr solarny
- automatyczne odparowanie kropli
- wnętrze regału w kolorze białym
- możliwość łączenia w ciągi

DIMENSIONS | WYMIARY



STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

SCORPION 02 MINI	mm	mm	dm ³	❄	°C	⚡
0,7	660	700	130	R290	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
0,9	860	900	170	R290	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

