

Elpárolgató Mistrál IT-SZF 31-2-079 B/4E

| Típus | Hűtő teljesítmény | Hűtőfelület | Légáram | Csőtér fogat | Ventilátor | | | Elpárolgató méretei | | | | | | Elektromos leolvasztás 230V/400V | | Csőcsatlakozás | | Tömeg | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-----|------|-------|----------|-------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|----|----|
| | $t_o -10^{\circ}C$; $\Delta t=10K$ | | | | \emptyset | Motorteljesítmény felvett/leadott | Feszültség | H | SZ | M | F_h | F_{sz} | K_f | hűtőblokk összesen | folyadék \emptyset | szívó \emptyset | Alumínium | Rozsdam. | | |
| IT-SZF $\emptyset 315$ | kW | m^2 | m^3/h | dm^3 | mm | W | V | mm | mm | mm | mm | mm | mm | \emptyset | db/w | W | mm | mm | kg | kg |
| 31-2-079 B4 E | 7,9 | 43,1 | 2500 | 6,6 | 315 | 190/94 | 230 | 1110 | 410 | 1040 | 830 | 915 | 32 | 8/700 | 5600 | 16 | 28 | 56 | 72 | |