

LCDA Diuna



plug-in
agregat wew.



remote
agregat zew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3H1 (+1 ÷ +10 °C) / 3M2* (+1 ÷ +7 °C)



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści



storage chamber compatible with E2 containers
komora do przechowywania kompatybilna z pojemnikami E2



wide and comfortable worktop
szeroki, wygodny blat roboczy



tilt glass helps to keep the cabinet clean
szyba uchylna ułatwiająca czyszczenie urządzenia

* 3M2 class possible with the purchase of the front window airflow option
* klasa 3M2 możliwa przy zakupie opcji nawiewu na szybę frontową

Technical info | Dane techniczne

Diuna	↳mm↳	↳mm↳	↳dm³↳	⚡
1,25	1 250	40	150	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	40	225	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	40	300	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	40	455	230 V/ 50 Hz

↳mm↳ length without sides - długość bez boków ↳mm↳ side width - szerokość boku ↳dm³↳ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in / external condensing unit
- static refrigeration
- ABS sides (gray colour) with single glass (plug-in) / without sides (remote)
- front glass tempered, bended, hinged
- inox bottom shelf
- inox storage chamber suitable for E2 containers
- back body of the counter in colour white
- storage chamber door (grey colour)
- granite worktop
- top LED lighting, single, white colour
- electric controller
- electric defrost
- evaporator heater
- evaporation of condensate: automatic (plug-in) / sewage system (remote)
- expansion valve
- plexiglass curtains
- PCV bumper
- multiplexable

- agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny
- chłodzenie statyczne z wentylatorem energooszczędnym
- boki ABS szare z szybą pojedynczą (plug-in) / bez boków (remote)
- szyba gięta hartowana uchylna
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej (kompatybilna z pojemnikami E2)
- tylny korpus lady w kolorze białym
- drzwiczki komory: kolor szary
- granitowy blat roboczy
- oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- grzałka parownika
- odprowadzenie skroplin: automatyczne (plug-in) / kanalizacja (remote)
- zawór rozprężny
- zastłonki plerxi
- odbojnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka



Contact | Dane kontaktowe

