



LCC Carina 08

EN | STANDARD FITTINGS

- dynamic refrigeration
- single front glass, tilt forward
- single side glass
- double glazed rear doors, sliding
- 2 rows of deep glass shelves
- adjustable of shelf hanging
- waterproof base shelf, color: black
- led lighting - top and each shelf
- electric controller
- electric defrost
- automatic vaporization of condensate system
- multiplexable (through divider)
- for self finishing (without side glass, without side glass)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- agregat wbudowany
- szyba przednia prosta, pojedyncza uchylna wraz z półką górną
- szyba boczna pojedyncza
- tylne zespolone drzwiczki przesuwne
- dwa rzędy głębokich półek szklanych
- regulowana wysokość i kąt zawieszenia półki
- blat ze sklejki wodoodpornej, kolor czarny
- podświetlenie górne i każdej półki LED
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez boków szklanych, bez paneli dolnych).

STANDARD COLOURS

[ceiling, profiles, metal elements inside]

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

[sufit, profile, element wew. metalowe]:

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006 silvegold

es SYSTEM K

USE | DO UŻYTKU



DISPLAY | EKSPOZYCJA



ADVANTAGES | ZALETY



temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie



lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki



multiplexable
system modułowy



customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej





easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji



low version
niska wersja

DIMENSIONS | WYMIARY



CARINA 08	mm	mm	dm	°C	°C	Hz
1,0	930	970	225	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
1,4	1430	1 470	350	R290*	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A