

LCC Carina 09 CUR



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M2[-1 ÷ +7°C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

0,6 | 1,0 | 1,4

Key benefits | Korzyści



combined front and side glass, lower energy consumption
szyba frontowa i boczna zespolone; mniejsze zużycie energii



customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej



easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji



temp. stability on each level
temperatura stała na każdym poziomie



led lighting at the top and each shelf
oświetlenie led górne i każdej półki



multiplexable
do łączenia w ciągi

Technical info | Dane techniczne

Carina 09 CUR

	 mm	 mm	 dm ³	
0,6	548	28	150	230 V/ 50 Hz
1,0	894	28	245	230 V/ 50 Hz
1,4	1 394	28	385	230 V/ 50 Hz

 mm length without sides - długość bez boków  mm side width - szerokość boku  dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa  power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cooling counter
- dynamic refrigeration
- hinged double glazed curved front glass with screen printing
- back double glazed glass sliding doors [module 0,6 and ext - hinged]
- 3 rows of deep glass shelves
- adjustable height and angle of shelves
- top led lighting and illumination of each shelf, warm color 3000K
- inox cover for base shelf [not painted]
- electric defrost [1.0 and 1.4]
- natural defrost [0,6, ext, int]
- electronic controller
- automatic evaporation of condensates
- multiplexable
- color of screen printing: black
- for self finishing [without lower front and side panels]
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba gięta zespolona pokryta sitodrukiem, uchylna
- tylne drzwiczki przesuwne z szyby zespolonej [moduł 0,6 i ext - uchylne]
- trzy rzędy głębokich półek szklanych
- regulowana wysokość półek i kąta zawieszenia
- podświetlenie górne oraz każdej półki led, barwa ciepła 3000K
- nakładka na blat z blachy nierdzewnej (niemalowana)
- odmrażanie elektryczne [1.0, 1.4]
- odmrażanie naturalne [0,6, ext, int]
- sterownik elektroniczny
- automatyczne odprowadzanie skroplin
- możliwość łączenia w ciągi
- kolor sitodruku; czarny
- do zabudowy własnej, bez paneli dolnych frontowych i bocznych

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration
is placed on the refrigeration cabinet

* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

							
RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

