

SML Locus



plug-in
agregat wew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3L1 [-22 ÷ -18 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1D | 2D

Key benefits | Korzyści



maximum use of loading space
maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunku



ecological isolation
ekologiczna izolacja



energy saving
oszczędność energii

Technical info | Dane techniczne

Locus	◄mm►	◄mm►	◄dm³►	⚡
1D	615	60	624	230 V/ 50 Hz
2D	1430	60	1248	230 V/ 50 Hz

◄mm► length without sides - długość bez boków ◄mm► side width - szerokość boku ◄dm³► total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cabinet with condensing unit on the top
- automatic condensate evaporation
- temperature range: -18 / -22 °C
- inox interior
- 3 wired shelves
- regulated stands
- condensate outlet: automatic
- electronic controller
- metal handle
- agregat wbudowany na górze urządzenia
- odprowadzenie skroplin: automatyczne
- zakres pracy: -18 / -22 °C
- wnętrze z blachy nierdzewnej
- 3 półki druciane zawieszane
- nóżki regulowane
- odprowadzenie skroplin: automatyczne
- sterownik elektroniczny
- klamka metalowa

Energy class | Klasa energetyczna



energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL
9003

Contact | Dane kontaktowe

